


PMM2.5WSHA

导轨端子 > 回拉弹片式

下载日期:2020-07-29版次:1.1



目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

600V, 25A , Grey color

一般资讯

产品概述	DIN Rail terminal blocks, Panel mounting terminal blocks
产品类型	Panel mounting terminal blocks
产品颜色	Grey (default)
接线方式	Spring Clamp Connection
固定方式	Panel Mounting
产品长度 (mm)	10
产品宽度 (mm)	18
产品高度 (mm)	28
产品实际点数	01P~16P
产品层数	Single level
连接点数	4

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I



阻燃等级·符合UL94

V0

连接数据-IEC

额定电压 (V)	630
额定电流 (A)	24
额定电压 (III/3)(V)	630
额定冲击电压 (II/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.5
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	2.5
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.5
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	2.5
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.4x2.5
剥线长度 (mm)	7~8
是否需要边盖	YES
是否接地	NO

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	25
最小硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	28
最大硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	12
最小多芯导线(AWG)·符合UL/CUL	14
最大多芯导线(AWG)·符合UL/CUL	12

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	115
最低工作温度 (°C)	-40


VDE认证参数

线径范围 (mm ²)	0.5~2.5
额定电压 (V)	630

额定电流 (A)

24

图面



circuit diagram

认证

