



DKK4N-CP

导轨端子 > 螺丝式

下载日期:2020-07-29版次:1.2



circuit diagram

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

M3, 300V, 6A, Grey(default)

一般资讯

产品概述	DIN rail terminal blocks , Disconnect terminal blocks
产品类型	Disconnect terminal blocks
产品颜色	Grey (default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Rail mounting
产品长度 (mm)	6.1
产品宽度 (mm)	71.5
产品高度 (mm)	83.2
产品层数	Double level
连接点数	4

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0

连接数据-IEC

额定电压 (V)	400
额定电流 (A)	6
额定电压 (III/2)(V)	400
额定冲击电压 (II/2)(KV)	6
额定冲击电压 (III/2)(KV)	6
额定冲击电压 (III/3)(KV)	6
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.34
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	6
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.34
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	4
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm ²)	0.34
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm ²)	4
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm ²)	0.34
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm ²)	4
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm ²)	2.5
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm ²)	2.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最小管状裸端子 (mm ²)	0.34
具有相同截面积的二根柔性导线，最大管状裸端子 (mm ²)	1.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm ²)	1.5
螺纹规格	M4
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.6x3.5
螺丝刀规格	PH1
额定扭矩 (N.m)	0.6
剥线长度 (mm)	9~11
安装导轨	TS-35/TS-32
是否需要边盖	YES
是否接地	NO

连接数据-UL


额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	6


最小硬质导线(AWG) , 符合UL/CUL	22
最大硬质导线(AWG) , 符合UL/CUL	10
最小多芯导线(AWG) , 符合UL/CUL	22
最大多芯导线(AWG) , 符合UL/CUL	10

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	115
最低工作温度 (°C)	-40

图面





circuit diagram

认证

