


DKTD6N

导轨端子 > 螺丝式

下载日期:2020-07-29版次:1.2



circuit diagram

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

M4, 300V, 42A, Grey(default)

一般资讯

产品概述	DIN rail terminal blocks , Test disconnect terminal blocks
产品类型	Test disconnect terminal blocks
产品颜色	Grey (default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Rail mounting
产品长度 (mm)	8
产品宽度 (mm)	72
产品高度 (mm)	50.5
产品层数	Single level
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0

连接数据-IEC

额定电压 (V)	800
额定电流 (A)	41
额定电压 (III/2)(V)	800
额定冲击电压 (II/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.5
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	6
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.5
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	6
螺纹规格	M4
一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)	0.8x4.0
螺丝刀规格	PH2
额定扭矩 (N.m)	2
剥线长度 (mm)	8
安装导轨	TS-35
是否需要边盖	YES
是否接地	NO

连接数据-UL


额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	42
最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	20
最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	8
最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	20
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	8

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

VDE认证参数

线径范围 (mm ²)	0.5~6
额定电压 (V)	800
额定电流 (A)	41



认证



