



DP2.5-PE

导轨端子 > 直插式

下载日期:2020-07-30版次:1.1



目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

600V, Green-Yellow (default)

一般资讯

产品概述	DIN Rail terminal blocks, Push-in design Terminal Block
产品类型	Push-in Design Terminal Block
产品颜色	Green-Yellow (default)
接线方式	Grounding Terminal Block
固定方式	Rail Mounting
产品长度 (mm)	5.1
产品宽度 (mm)	49
产品高度 (mm)	35.5
产品层数	Single level
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V

连接数据-IEC

额定电压 (V)	800
额定冲击电压 (III/3)(KV)	6
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.14
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	4
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.14
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	2.5
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm ²)	0.2
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm ²)	2.5
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm ²)	0.2
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm ²)	2.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)	0.6X3.5
剥线长度 (mm)	10
安装导轨	TS-35
是否需要边盖	YES
是否接地	YES

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	26
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	12
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	26
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	12

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	26~12
额定电压B组 (V)	600
线径范围C组 (AWG)	26~12
额定电压C组 (V)	600



CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	26~12
额定电压B组 (V)	600
线径范围C组 (AWG)	26~12
额定电压C组 (V)	600

VDE认证参数

线径范围 (mm²)	0.14~2.5
额定电压 (V)	800

图面

认证

