



DP4-TR-PE

导轨端子 > 直插式

下载日期:2020-07-30



目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

600V, Green-Yellow (default)

一般资讯

产品概述	Grounding Terminal Block, Push-in Design
产品类型	Grounding Terminal Block
产品间距 (mm)	6.1
产品颜色	Green-Yellow (default)
接线方式	Push-in Design
固定方式	Rail mounting
产品长度 (mm)	6.1
产品宽度 (mm)	80.4
产品高度 (mm)	35.5
产品实际点数	□1P
产品层数	1
连接点数	4

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I

阻燃等级·符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V

连接数据-IEC

额定电压 (V)	800
额定电压 (III/3)(V)	800
额定冲击电压 (II/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.2
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	6
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.2
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	4
柔性导线横截面积·最小管状裸端子 (mm ²)	0.2
柔性导线横截面积·最大管状裸端子 (mm ²)	4
柔性导线横截面积·最小管状预绝缘端子 (mm ²)	0.2
柔性导线横截面积·最大管状预绝缘端子 (mm ²)	4
具有相同截面积的二根柔性导线·最小双线管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线·最大双线管状预绝缘端子 (mm ²)	1
一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)	0.8×4.0
剥线长度 (mm)	12
安装导轨	TS-35
是否需要边盖	YES
是否接地	YES

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
最小硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	24
最大硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	10
最小多芯导线(AWG)·符合UL/CUL	24
最大多芯导线(AWG)·符合UL/CUL	10

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	24~10
额定电压B组 (V)	600
线径范围C组 (AWG)	24~10
额定电压C组 (V)	600


CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	24~10
额定电压B组 (V)	600
线径范围C组 (AWG)	24~10
额定电压C组 (V)	600

VDE认证参数

线径范围 (mm²)	0.2~4
额定电压 (V)	800

图面




认证



因联结而喜悦!!
Delight Through Connections

