



DPP4-PE

导轨端子 > 直插式

下载日期:2020-07-30



目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

300V, Green-Yellow (default)

一般资讯

产品概述	DIN Rail terminal blocks, Push-in design Terminal Block
产品类型	Push-in Design Terminal Block
产品间距 (mm)	6.1
产品颜色	Green-Yellow (default)
接线方式	Push-in design
固定方式	Rail Mounting
产品长度 (mm)	81
产品宽度 (mm)	6.1
产品高度 (mm)	46.5
产品实际点数	1P
产品层数	Double level
连接点数	4

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I



阻燃等级·符合UL94	V0
导体材料	□500MΩ at DC 500V

连接数据-IEC

额定电压 (V)	500
额定电压 (III/3)(V)	500
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.2
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	4
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.2
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	4
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.8x4
螺丝刀规格	0.8x4
剥线长度 (mm)	12
安装导轨	TS-35
是否需要边盖	YES
是否接地	YES

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	300
最小硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	24
最大硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	10
最小多芯导线(AWG)·符合UL/CUL	24
最大多芯导线(AWG)·符合UL/CUL	10

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	24~10
额定电压B组 (V)	300

线径范围C组 (AWG)	24~10
额定电压C组 (V)	300

CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	24~10
额定电压B组 (V)	300
线径范围C组 (AWG)	24~10
额定电压C组 (V)	300

VDE认证参数

线径范围 (mm²)	0.2~4
额定电压 (V)	500

图面



认证

