



DKM6

导轨端子 > 螺柱固定式

下载日期:2020-07-31版次:1.2



目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

M6, 1000V, 115A, Grey(default)

一般资讯

产品概述	DIN Rail terminal blocks , Stud Connection
产品类型	Stud Connection
产品颜色	Grey(default)
接线方式	Stud Connection
固定方式	Rail Mounting
产品长度 (mm)	67
产品宽度 (mm)	19.5
产品高度 (mm)	54
产品层数	Single level
连接点数	1

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V

连接数据-IEC

额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	125
额定电压 (III/3)(V)	1000
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm²)	2.5
最大硬质导线横截面积 (mm²)	35
最小柔性导线横截面积 (mm²)	6
最大柔性导线横截面积 (mm²)	35
螺纹规格	M6
额定扭矩 (N.m)	3~6
建議最小扭矩 (N.m)	3
建議最大扭矩 (N.m)	6
剥线长度 (mm)	TS-35
安装导轨	NO
是否需要边盖	NO

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准E组)(V)	1000
额定电流 (UL/CUL标准E组)(A)	115
最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	14
最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	2

环境与安全

最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数


线径范围E组 (AWG)	14~2
额定电压E组 (V)	1000
额定电流E级 (A)	115

CUL认证参数

线径范围E组 (AWG)	14~2
--------------	------

额定电压E组 (V)	1000
额定电流E组 (A)	115

图面



认证

