


0113-11XX

栅板式端子 > 中继式

下载日期:2020-08-04版次:1.1



目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch: 14.3mm , M4, 600V, 35A

一般资讯

产品概述	Barrier terminal blocks , Screw connection
产品类型	Panel mounting terminal blocks
产品间距 (mm)	14.30
产品颜色	Black(default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Without
引脚尺寸 (厚度___ x 宽度___mm)	1.0x3.2
产品层数	Double level

材料信息

绝缘材料	PBT
绝缘材料组别	IIIa
阻燃等级，符合UL94	V0
导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Tinned

连接数据-IEC

额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	32
额定电压 (II/2)(V)	1000
额定电压 (III/2)(V)	630
额定电压 (III/3)(V)	630
额定冲击电压 (II/2)(KV)	6
额定冲击电压 (III/2)(KV)	6
额定冲击电压 (III/3)(KV)	6
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.75
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	4
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.75
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	4
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm ²)	1.5
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm ²)	1.5
螺纹规格	M4
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	1.0x5.5
螺丝刀规格	PH2
额定扭矩 (N.m)	1.8
建議最小扭矩 (N.m)	1.2
建議最大扭矩 (N.m)	1.8
剥线长度 (mm)	9

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	35
最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	18
最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	10
最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	18
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	10

环境与安全

手背防护	YES
最高工作温度 (°C)	130

最低工作温度 (°C)	-40
-------------	-----

UL认证参数

线径范围C组 (AWG)	18~10
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	35


CUL认证参数

线径范围C组 (AWG)	18~10
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	35

VDE认证参数

线径范围 (mm²)	0.75~4
额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	32

图面



认证

